



**FIST-UNI4**  
**FIST-UNI6**  
**FIST-UNI8**

### FIST-UNI8

(Beispielausstattung mit Sockeloberteil)  
(Sample equipment with upper plinth part)

Glasfasernetzverteiler für passive optische Netze entsprechend den Vorgaben des geförderten Breitbandausbaus.

*Fiber Connection Cabinet according to the federal funding program of the Federal Broadband Office in Germany.*



**COMMSCOPE®**



### Spezifikationen | Specifications

#### FIST-UNI4

#### FIST-UNI6

#### FIST-UNI8



<b>Basisgehäuse   Basic cabinet</b>	UNI 4/998/400	UNI 6/998/400	UNI 8/998/400
<b>Gehäusegröße B x H x T in mm</b> <i>Cabinet size (W x H x D in mm)</i>	442 x 998 x 400	594 x 998 x 400	754 x 998 x 400
<b>Schwenkhebelschließung</b> <i>Swivel handle locking system</i>	Doppelschließung <i>Double locking</i>	Doppelschließung <i>Double locking</i>	Doppelschließung <i>Double locking</i>
<b>IN</b>	4x Ø 12...25 mm (2x Loop)	4x Ø 12...25 mm (2x Loop)	8x Ø 12...25 mm (2x Loop)
<b>OUT (Mikrorohre   Micro ducts)</b>	48x	72x	96x
<b>Kassettenrastpositionen (SC)</b> <i>Number of tray snap positions (SC)</i>	128	128	144
<b>Mit Kassettenbestückung</b> <i>With preinstalled trays</i>	(auf Anfrage) <i>(upon request)</i>	(auf Anfrage) <i>(upon request)</i>	(auf Anfrage) <i>(upon request)</i>
<b>Max. Spleiße</b> <i>Max. splices</i>	1536	1536	1728

#### SiNr. (Gehäuse) | Part number of cabinet

förderfähig

OUT Ø 10 mm	<b>54.0275.00.00</b>		<b>59.2477.00.00</b> (+ 6x Ø 12 mm)
		<b>54.2203.00.00</b> (Ø 10 mm + Ø 7 mm)	
OUT Ø 7 mm	54.0256.00.00		59.2399.00.00 (+ 6x Ø 12 mm)

#### SiNr. (Sockel) | Part number of plinth

Standard   <i>Standard</i>	55.0002.00.00	55.2002.00.00	59.2127.00.00
----------------------------	---------------	---------------	---------------